

| Doppelseitige Zentrum-Schleifmaschine Zyp ZS 2000 | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2000-000-080 | ZS 2000, Werkstücklänge bis 800 mm |
| 2000-000-1200 | ZS 2000, Werkstücklänge bis 1100 mm |
| Serienausstattung der ZS 2000 | |
| 101-150-000 | Standardelektrik 3 x 400 V, 50 Hz, N, PE |
| 2000-030-000 | el. Schraubstock zentrisch spannend, Spannbereich Ø 5 - 100 mm, max. 20 kg |
| 940-054-001 | HF-Motorspindel 30.000 1/min |
| 1000-151-000 | stufenlos verstellbare Schleifspindeldrehzahl 3.000 - 30.000 1/min |
| 1301-004 | Spannzange DIN 6388 Ø 6 mm |
| 1301-006 | Spannzange DIN 6388 Ø 8 mm |
| 2000-200-000 | CNC Steuerung der Z-Achsen mit Anschnitterkennung |
| 2000-041-000 | Schutzvorrichtung an den Schleifköpfen, elektrisch verriegelt |
| 2001-001 | CBN-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2001-002 | CBN-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2001-003 | CBN-Schleifstift Ø 15/30 mm, Schaft Ø 8 mm |
| 1295-053 | Halogenleuchte |
| 1051-010 | Messuhr zum Ausrichten des Schraubstocks |
| 1051-011 | Messuhrhalter |
| 2000-220-001 | Prüfdorn ZS 2000 Spannbereich Ø 5 - 100 mm |
| 101-120-000 | Elektrische Vorbereitung für die Staubabsaugung |
| 101-180-000 | Bedienungsanleitung, Prüfprotokoll |
| Option für ZS 2000 | |
| 2000-040-000 | Abrichtvorrichtung für ZS 2000 |
| 2000-120-000 | Staubabsaugung |
| 2000-121-000 | Absaugvorrichtung für externe Absaugung |
| 2000-210-000 | el. Schraubstock zentrisch spannend, Spannbereich Ø 10 - 150 mm, max. 50 kg |
| Schleifwerkzeuge für Zentrum-Schleifmaschinen | |
| 2000-002 | Edelkorund-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2000-003 | Edelkorund-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2000-004 | Edelkorund-Schleifstift Ø 15/30 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2001-001 | CBN-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2001-002 | CBN-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2001-005 | Diamant-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2001-006 | Diamant-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2002-001 | Hartmetallfräser Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm |
| 2002-002 | Hartmetallfräser Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm |
| Verschleißteile für ZS 2000 | |
| 2003-001 | Diamant Abrichtfliese |
| 1301-004 | Spannzange DIN 6388 Ø 6 mm |
| 2000-041-5101 | Schutzscheibe |
| 150-030-0301 | Druckstück 6 x 10 x 47 mm |
| 150-030-0401 | Druckleiste |
| 1070-028 | Zahnriemen 10 x 660 mm |
| 1070-040 | Zahnriemen 10 x 455 mm |
| 150-030-0301 | Druckstück 6 x 10 x 47 mm |
| 2000-030-0402 | Druckleiste für Spannbereich Ø 10 - 150 mm |
| --- Sonderkonstruktionen bieten wir Ihnen gerne an --- | |