

## Winkelfräsköpfe 90° Typ 880-403



**Typ 880-403**

**Winkelfräsköpfe Typ 880 90° fest, mit Innenkegel nach DIN 2079 SK 30 / 40/ 50**

Bestell-Nr.	Aufnahme zur Maschine	Werkzeugspannung
880-403-463	SK 45 DIN 69871 Form A, M 20	SK 40 DIN 2079
880-403-512	SK 50 DIN 2080 Form B, M 24	SK 40 DIN 2079
880-403-513	SK 50 DIN 69871 Form A, M 24	SK 40 DIN 2079
880-403-515	MAS/BT 50, M 24	SK 40 DIN 2079
880-403-516	SK 50 CAT/ANSI, M 24	SK 40 DIN 2079
880-403-509	vorbereitet für Flanschaufnahme Sonderkegel nach Kundenwunsch Flanschaufnahme Kühlmitteldurchführung	SK 40 DIN 2079
500-000-751	Standarddrehmomentstütze Halte- und Arretiervorrichtung für den automatischen Wechsel	

**Geben Sie bei Ihrer Anfrage oder Bestellung bitte an:  
Abtrieb auszulegen für DIN 69871 oder DIN 2080**

Wir empfehlen, den Winkelfräskopf möglichst anzuflanschen, um die Leistung voll nutzen zu können.  
Das gilt besonders für den Typ 880-501. Zu beachten ist bei diesem auch das Gewicht von 40-60 kg.