

Zentrum-Schleifmaschinen Typ ZS 202	
202-000-120	ZS 202, Werkstücklänge bis 1200 mm, Zentrum Ø 2 - 90 mm
202-000-150	ZS 202, Werkstücklänge bis 1500 mm, Zentrum Ø 2 - 90 mm
Serienausstattung der ZS 202	
101-150-000	Standardelektrik 3 x 400 V, 50 Hz, N, PE
201-030-000	Schraubstock zentrisch spannend, Spannbereich Ø 5 - 105 / 95 - 160 mm
201-013-002	Reitstock höhenverstellbar Belastung max.500 kg, Zentrierspitze 60° Ø 58 mm
151-060-003	Schleifspindel ZS 202, Spannbereich Ø 1 - 8 mm, n max. 24.000 1/min
1335-007	Spannzange DIN 6499 ER 11 Ø 6 mm
201-040-000	Halbautomatische elektromotorische Abrichtvorrichtung
151-012-000	Manuelle Zustellung der Z-Achse mit separater Feinzustellung
101-130-000	Digitalanzeige für die Z-Achse
101-020-5101	Schutzscheibe für ZS 101/151/201/1000
2000-002	Edelkorund-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm
2000-003	Edelkorund-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm
2000-004	Edelkorund-Schleifstift Ø 16/32 mm, Schaft Ø 6 mm
2000-005	Edelkorund-Schleifstift Ø 37/50 mm, Schaft Ø 8 mm
1295-053	Halogenleuchte
1051-010	Messuhr zum Ausrichten des Schraubstocks
1051-011	Messuhrhalter
151-220-001	Ausrichtdorn für Spannbereich Ø 8 - 160 mm für ZS 151/201
101-120-000	Elektrische Vorbereitung für die Staubabsaugung
101-050-000	Elektrische Vorbereitung für Werkstückantrieb
Optionen für ZS 202	
201-030-003	Schraubstock zentrisch spannend Spannbereich Ø 10 - 250 mm
200-160-000	Sonderspannbereich Schraubstock Ø 140 - 225 mm
151-110-001	Mikrometerverstellung der X-Achse Schraubstock
150-110-000	Mikrometerverstellung X Achse
100-080-000	Verstellung der Reitstockspitze bis 5 mm in X-Richtung
151-100-001	Pneumatische Schnellabhebung in Z-Richtung (25 mm)
150-210-000	elektrisch angetriebener Schraubstock (ohne Werkstückantrieb)
150-210-001	elektrisch angetriebener Schraubstock (für Werkstückantrieb)
200-050-000	Werkstückantrieb
100-120-000	Staubabsaugung
100-120-001	Staubabsaugung (Vorbereitung für externe Absaugung)
151-070-002	Schleifspindel ZS 102/202, Spannbereich Ø 1 - 7 mm, n max. 40.000 1/min
151-060-001	Schleifspindel max. 13.400 1/min
101-220-004	Reitstock-Reduzierhülse MK 3
101-220-005	Reitstock-Reduzierhülse MK 4
101-220-0901	Zentrierspitze für Werkstücklänge kürzer 120 mm
101-220-1501	Zentrierspitze für Werkstückantrieb für Werkstücklänge kürzer 120 mm
101-220-1001	Zentrierkegel Ø 50/110 mm
201-200-000	CNC-Steuerung
201-240-99001	Lünette für ZS 201
Seite 2 >	

Schleifwerkzeuge für Zentrum-Schleifmaschinen	
2000-002	Edelkorund-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm
2000-003	Edelkorund-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm
2000-004	Edelkorund-Schleifstift Ø 16/32 mm, Schaft Ø 6 mm
2001-001	CBN-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm
2001-002	CBN-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm
2001-005	Diamant-Schleifstift Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm
2001-006	Diamant-Schleifstift Ø 20 mm, Schaft Ø 6 mm
2002-001	Hartmetallfräser Ø 10 mm, Schaft Ø 6 mm
150-220-045	Schleifscheibenflansch für Schleifscheibe Art. Nr. 2000-006
2000-006	Edelkorund-Schleifscheibe Ø 95 mm
Verschleißteile für ZS 202	
2003-001	Diamant Abrichtfliese
1335-007	Spannzange DIN 6499 ER 11 Ø 6 mm
1070-001	Flachriemen 20 x 900 mm
1070-082	Keilriemen 10 x 1320 mm
101-020-5101	Schutzscheibe für ZS 101/151/201/1000
100-030-0301	Druckstück 6 x 10 x 27 mm
100-030-0401	Druckleiste
150-030-0301	Druckstück 6 x 10 x 47 mm
150-030-0401	Druckleiste
--- weitere Produkte oder Sonderkonstruktionen auf Anfrage ---	